

# PFLEGETIPPS

## GEÖLTES PARKETT

Bitte beachten Sie unsere Hinweise

Jeder Bodenbelag erfüllt eine andere Funktion und bedarf daher auch unterschiedlicher Pflege. Infolge unterschiedlicher Gegebenheiten, Verhältnisse und Beanspruchungen in der Praxis, können diese Anleitungen und Tipps nur beraten. Deshalb können auch keine Gewährleistungs- oder Haftansprüche daraus abgeleitet werden.

### So bleibt es schön

- > Unbedingt Schmutzfangmatte vor die Eingangstüre platzieren
- > Regelmässige Reinigung mit Haarbesen oder Staubsauger, ab und zu nebelfeuchtes Aufwischen mit weichem Lappen/Wischmop
- > Periodische Pflege mit geeigneten Produkten (Empfehlung WOCA Produkte)
- > Filzgleiter unter Tischen, Stühlen usw., Schutzunterlagen bei Stuhlrollen
- > Raumklima von ca. 20 °C, Luftfeuchtigkeit von ca. 50%

### Die kleine Reinigung

- > Mit Staubsauger, Haarbesen oder Wischmop. Keine Microfasertücher verwenden!
- > Je nach Bedarf eine Feuchtreinigung Zugabe von WOCA Holzbodenseife. Boden nass wischen, die Kokos- und Sojafette wirken rückfettend! Nur so bleiben die rückfettenden Bestandteile auf dem Boden liegen und können in die Holzfasern eindringen.
- > Es sind diverse Farben erhältlich: weiss für weiss geölte Böden, natur für alle anderen Böden. Ausnahme: bei dunklen Holzarten empfehlen wir nur den WOCA Öl-Refresher anzuwenden, also keine Holzbodenseife. Damit bleibt die dunkle satte Farbe erhalten!
- > Schwarze Striche usw. lassen sich oft mit ein wenig Terpentinersatz und einem weichen Tuch entfernen.

### Tun Sie ihm das niemals an!

- > Sand und Steinchen
- > Mikrofaser-tücher
- > Wasser und andere Flüssigkeiten  
(wenn verschüttet, sofort aufnehmen)
- > Scheuermittel, Ammoniak
- > Stahlspäne und -wolle
- > Reinigungsmaschinen
- > Dampfreiniger

### Langzeitpflege für geöltes Parkett

- > Ca. alle 2–3 Monate den Parkettboden wischen, nass mit dem WOCA Öl-Refresher als Zusatz ins Wischwasser und gut trocknen lassen. Nur so können die pflegenden Bestandteile in die Holzfasern eindringen und das Holz sättigen!
- > Stärker beanspruchte Stellen (z.B. Entrée, Küche) lokal mit Pflegeöl behandeln. Wenn nötig vorgängig mit Intensivreiniger und anschliessend mit Pflegeöl nachölen. Wir empfehlen Ihnen diese Behandlung von uns mit der Einscheibenmaschine machen zu lassen.
- > Nach ca. 6–10 Jahren ist eine Nachölung nötig. Wir empfehlen Ihnen diese Behandlung von uns mit der Einscheibenmaschine ausführen zu lassen. Ihr Parkettboden wird danach wieder wie neu aussehen!

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Fachpersonal. Wir beraten Sie gerne.

## SPILLER

### Spiller AG

Parkett | Bodenbeläge | Innenausbau | Keller-/Zivilschutzteinrichtungen  
info@spiller.ch | www.spiller.ch | MWST. Nr. CHE-105.804.058

Horwerstrasse 133 | 6010 Kriens  
Bürenstrasse 14a | 3053 Lätti  
Buchenhagstrasse 1 | 8156 Oberhasli

Telefon 041 349 10 00 | Fax 041 340 10 09  
Telefon 031 911 55 01 | Fax 031 911 55 13  
Telefon 043 411 04 55 | Fax 043 411 04 56