

WOCA Holzbodenseife

- Reinigung von geölten,
gewachsenen und geseiften Oberflächen



Preparing today for tomorrow



- Zur Reinigung und Pflege aller Holzböden
- Zur Grundbehandlung von Weichholzböden
- Für Kinderspielzeug geeignet
- Wohnbiologisch empfohlen

Produktinfo

Gebinde: 1 l, 2,5 l und 5 l

Ergiebigkeit: 320-400 m²/l

Erhältlich in weiß und natur



Anwendungsbereich

Holzbodenseife ist zur regelmäßigen Reinigung und zum Schutz aller Holzböden anwendbar. Holzbodenseife natur, ist für dunklere Holzsorten, und Holzbodenseife weiß, für hellere Böden anwendbar, wenn es erwünscht ist, dem Boden extra Weißpigment zuzuführen, um die helle Nuance zu erhalten. Holzbodenseife ist auch für die Grundbehandlung von gelaugten Böden geeignet.

Ergebnis

Das Wischen mit Holzbodenseife entfernt Schmutz, und gibt gleichzeitig dem Holz eine schützende Schicht. Deshalb ist die Holzbodenseife sowohl reinigend als auch pflegend. Mit diesen Eigenschaften ist Holzbodenseife ideal für die Grundbehandlung von Kiefernböden, wenn eine Seifenbehandlung statt einer Ölbehandlung erwünscht ist.

Verarbeitung

Mopp oder Lappen anwenden.

Nachbehandlung

Nicht erforderlich.

Pflege und Reinigung

Bei jedem Wischen werden Schmutz und alte Seifenschichten entfernt und durch eine neue schützende Seifenschicht ersetzt.

So arbeiten Sie richtig...

- WOCA Holzbodenseife: Reinigung von geölten, gewachsen und geseiften Oberflächen



Preparing today for tomorrow



Werkzeug

2 Kunststoffeimer, Swep-Mopp, Aufnehmer oder Klapp-mopp mit Presse.

Werkzeug mit Wasser und Seife reinigen.

Holzbodenseife wird aus natürlichen Pflanzenfetten ohne Zusatz von Duftstoffen oder Lösemitteln hergestellt. Die Rezeptur macht sie reinigend und rückfettend zugleich und sorgt so für eine schonende und pflegende Zwischenreinigung.

Für helle Holzsorten und alle weiß geölten Oberflächen empfehlen wir Holzbodenseife weiß, für alle anderen Oberflächen Holzbodenseife natur. Holzbodenseife kann auf allen bekannten Ölsystemen zur schonenden Reinigung verwendet werden.

- 1 Holzbodenseife vor Gebrauch gut aufschütteln.
- 2 125 ml Holzbodenseife mit 5 l warmen Wasser mischen. Wir empfehlen mit 2 Eimern zu arbeiten, einen mit Seifenwasser, einen mit klarem Wasser. Mit dem Swep-Mopp den Boden mit Seifenwasser wischen. Verschmutzungen lösen, aufnehmen und den Mopp im klaren Wasser ausspülen.

- 3 Mit frischer Seifenlösung nebelfeucht nachwischen und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen, keine Pfützen stehen lassen!

Tipp: Festhaftende Verschmutzungen lassen sich mit einem weißen Pad und etwas Seifenwasser schonend lösen. In hartnäckigen Fällen hilft Fleckentferner oder Intensivreiniger, ggf. mit Pflegepaste nachpolieren.

Ausführliche Informationen zur klassischen skandinavischen Behandlung von Weichholzböden mit Lauge und Holzbodenseife oder nur mit Holzbodenseife finden Sie im Internet unter:

www.woodcaredenmark.com